

chgdomain.bat

更新时间 2016,3,10

此工具用来修改 Winmail 系统内域名的名字，只是改名，域下的用户名不变，邮箱里的邮件不变，适用版本为 Winmail 5.1 – 6.0

使用方法：

1. 将压缩文件中的 chgdomain.bat/sqlite3.exe 文件复制到 Winmail 的安装目录下 server 目录内，与 mailserver.exe 同级。
2. 先停止 Winmail 的服务，如果 Wemail 使用 IIS，要停止 IIS 中的 Winmail 站点。
3. 使用超级管理员 administrator 权限用户，双击运行 chgdomain.bat。

请输入老域名(如 a.com):

请输入新域名(如 b.com):

请按任意键继续...

是否自动修改存储目录名？（Y 修改/直接回车跳过修改） 一般输入 y 并回车

请按任意键继续...

修改完成，程序关闭

注意事项: 此工具只修改服务器后台上的相关域名、域别名、用户、用户别名，用户的 webmail 中的配置箱》使用偏好下的回复到邮件地址、客户端账号配置中的认证用户名和回复到邮件地址，请通知用户自己修改。否则可能客户端认证不通过，或者对方回复时，会发到老的域名地址，引起收不到对方回复邮件的问题。脚本不会修改公共地址簿中的地址，请手工删除公共地址簿中的老地址，重新增加公共地址簿，修改后老域名下的地址将会被显示在“外部联系人”中。

脚本说明：

1. 脚本会自动备份 mailuser.db,mailgroup.db,domain.db,mailuserstat.db 数据库文件到 Winmail 的安装目录下的 server/backup 目录下,如果有异常可以使用备份的文件恢复数据。
2. 脚本运行时，修改目录操作要求用户确认，如果有条件请先备份邮件存储目录。如果需要自己调整存储目录，可以跳过目录的修改操作，手工调整目录有不明白的问题请工作时间联系 Winmail 技术支持电话：400-6759851

特别注意：

本使用工具有一定的风险，建议提前最好数据备份，也可以使用测试服务器先测试。不建议用户修改本工具。